



B-Free – biosiditon eliönestomaali



Explore biosiditon eliönestomaali

Antaa pitkäkestoisen suojan ilman biosideista johtuvia haitallisia ympäristövaikutuksia. Pintaan muodostuu erittäin liukas ja sileä kalvo, joka estää tehokkaasti kasvuston kiinnittymistä veneen pohjaan. Soveltuu kaikille materiaaleille ja vesialueille. Helppo puhdistaa.

750 ml.
9519101320 valkoinen
9519101322 punainen
9519101326 musta
9519101324 navy

2,5 l.
9519101327 musta

Tiecoat primer/tartuntamaali

Käytetään B-Free Explore -eliönestomaalin pohjusteena. Muodostaa erinomaisen tarttuvuuden.

750 ml. 9519101340

Conversion Coat eristemaali

Käytetään silloin, kun halutaan maalata vanhan jo olemassa olevan eliönestomaalin päälle.

750 ml. 9519101342

Pinnan käsittely ja levittäminen

Aikaisemmin perinteisellä eliönestomaalilla käsitelty hyväkuntoinen pinta (kaikki materiaalit)

Poista kaikki irtomaali pesemällä pinta painepesurilla ja hiomalla hankaustyynyillä.

B-Free-eristemaali
Yksi kerros

B-Free-primer/tartuntamaali
Yksi kerros

B-Free Explore -eliönestomaali
Kaksi kerrosta

Jos olemassa olevassa eliönestomaalissa on merkkejä halkeilusta, hilseilystä, irtoamisesta tai merkkejä siitä, että pinnoite ei ole kunnolla kiinni alustassa; se tulee poistaa kokonaan.

Maalaamattomat pinnat (alumiini, lyijy, rauta/teräs)

Interprotect-pohjamaali
Yksi kerros ohennettuna 10 - 15 % Thinner No. 7 -ohenteella

Interprotect-pohjamaali
Viisi kerrosta

B-Free-primer/tartuntamaali
Yksi kerros

B-Free Explore-eliönestomaali
Kaksi kerrosta

Puu

Interprotect-pohjamaali
Yksi kerros ohennettuna 10 - 15 % Thinner No. 7 -ohenteella

Interprotect-pohjamaali
Kolme kerrosta

B-Free-primer/tartuntamaali
Yksi kerros

B-Free Explore-eliönestomaali
Kaksi kerrosta

Aikaisemmin Internationalin silikonipohjaisella eliönestomaalilla käsitelty hyväkuntoinen pinta

Pese pinta painepesurilla ja poista rasva ja epäpuhtaudet pinnasta miedolla pesuaineella.

B-Free Explore eliönestomaali
Kaksi kerrosta

Jos olemassa olevassa eliönestomaalissa on merkkejä halkeilusta, hilseilystä, irtoamisesta tai merkkejä siitä, että pinnoite ei ole kunnolla kiinni alustassa; se tulee poistaa kokonaan.

Maalaamattomat pinnat (lasikuitu-lujitemuovi ilman osmoosisuojausta)

Gelshields 200 -pohjamaali
Viisi kerrosta

B-Free-primer/tartuntamaali
Yksi kerros

B-Free Explore-eliönestomaali
Kaksi kerrosta

Pinnat (lasikuitu-lujitemuovi, joissa osmoosisuojaus tehtynä)

Gelshields 200 -pohjamaali
Yksi kerros

B-Free-primer/tartuntamaali
Yksi kerros

B-Free Explore -eliönestomaali
Kaksi kerrosta