

# Thinner No.1

## Ohenteet & Liuottimet

Ohenne perinteisille maaleille ja lakoille



### TUOTEKUVAUS

Thinner No.1 sopii ohentamiseen ja työvälineiden puhdistukseen seuraavien tuotteiden yhteydessä: 1-komponenttiset maalit ja lakat - Yacht Primer, Toplac®, Interlux® Super, Pre-Kote, Interdeck®, Danboline, Batbets Interstain, Original, Goldspar®, Goldspar Satin, Schooner®, Schooner Gold, Compass, Intertuf® JBA016/Interteer "Vrij".

### TUOTETIEDOT

Väri	YTA800
Tiheys	0.782
Kuiva-ainepitoisuus	0%
Normaali säilytysaika	2 vuotta
VOC	782 g/l
Purkin koko	500 ml 1 l

### KUIVUMIS-/PÄÄLLEMAALAJAT

#### Kuivuminen

Päällemaalataan	Päällemaalaus Alustan lämpötila							
	5°C (41°F)		10°C (50°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Min	Maks.	Min	Maks.	Min	Maks.	Min	Maks.

### KÄYTTÖOHJE

<b>Menetelmä</b>	Kun sitä käytetään pinnan kuivaamiseen, on tärkeää vaihtaa rätkki usein niin, ettei lika hankaannu pitkin pintaa.
<b>Vihjeitä</b>	<b>Ilmanvaihto ja kosteudenvälvonta</b> Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta työn aikana.
<b>Tärkeitä tietoja</b>	Ei erityisrajoituksia.
<b>Yhteensopivuus/Alustat</b>	Perinteiset maalit ja lakat.

### KULJETUS-, SÄILYTYS- JA TURVALLISUUSTIEDOT

<b>Säilytys</b>	<b>YLEISET TIEDOT:</b> Altistumista ilmalle tai äärimmäisille lämpötiloille on vältettävä. Tämän tuotteen täyden säilymisajan varmistamiseksi sitä on säilytettävä hyvin suljetussa purkissa ja 5 °C-35 °C lämpötilassa. Vältä suoraa auringonvaloa. <b>KULJETUS:</b> Tuote tulisi säilyttää huolellisesti suljetussa astiassa kuljetuksen ja varastoinnin aikana.
<b>Turvallisuus</b>	<b>YLEISTÄ:</b> Lue terveys- ja turvallisuustiedot etiketistä, saatavana myös Teknisestä tuestamme.  <b>HÄVITTÄMINEN:</b> Älä hävitä purkkeja tai kaada maalia viemäriin kotona, vaan käytä tarkoitukseen osoitettuja paikkoja. Maalien kannattaa antaa kovettua ennen hävittämistä. Ylijäänyt Thinner No.1 ei sovi hävitettäväksi kotitalousjätteen mukana tai muille paikoille ilman lupaa. Jäänteet on toimitettava kunnan osoittamiin paikkoihin.
<b>VASTUUVAPAUCLAUSEKE</b>	<i>Tässä annetut tiedot eivät ole täydellisiä. Jos tuotteen sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen ei ole tehty kirjallista kyselyä, sitä käytetään omalla vastuulla emmekä vastaa lopputuloksesta emmekä tuotteen mahdollisesti aiheuttamista vahingoista (lukuunottamatta kuolemaa tai laiminlyönnistä johtuvaa tapaturmaa tai vahinkoa). Näitä tietoja päivitetään jatkuvasti kokemuksistamme, testeistä ja tuotekehityksestä saatujen uusimpien tietojen pohjalta.</i>

Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjäämme tai kotisivuiltamme [www.yachtpaint.com](http://www.yachtpaint.com).

Kaikki julkaisun tuotemerkit tai lisenssit omistaa AkzoNobel Group-yritykset. © AkzoNobel 2015.