

Päiväys: 6.2.2017

Edellinen päiväys:

Kauppanimet GLOSS ENAMEL RED, GLOSS ENAMEL GREEN, GLOSS ENAMEL MID BLUE, GLOSS ENAMEL DARK BLUE

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KEMIKAALI-ILMOITUS

KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT		
1.1	Tuotetunniste	
	Kauppanimet	GLOSS ENAMEL RED, GLOSS ENAMEL GREEN, GLOSS ENAMEL MID BLUE, GLOSS ENAMEL DARK BLUE
	Tunnuskoodit	NAU104, NAU105, NAU106, NAU107

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Käyttötarkoitus sanallisesti	Maalaustyö; korkeakiiltainen pintamaali veneille	
Toimialakoodi (TOL) (*)	467, 477	
Käyttötarkoituskoodi (KT) (*)	59	
Kemikaalia voidaan käyttää yleiseen kulutukseen (*)	X	

1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Toimittaja (valmistaja, maahantuoja, ainoa edustaja, jatkokäyttäjä, jakelija)
Suomessa toimiva markkinoille luovuttaja (*)

	Oy MARITIM Ab
Osoite	Veneentekijäntie 1
Postinumero ja -toimipaikka	00210 HELSINKI
Puhelin	010 2740300
Sähköpostiosoite	maritim@maritim.fi
Y-tunnus	0111324-2
Ulkomaisten valmistajan tiedot	AKZO NOBEL COATINGS S.P.A
Puhelin	+39-010-659 5741
Sähköpostiosoite	nauticalsds@akzonobel.com

1.4 Hätäpuhelinnumero

Numero, nimi ja osoite	HYKS, Myrkytystietokeskus PL 360 00029 HUS (HELSINKI)
Puhelin	(09) 471 977 tai (09) 4711 (keskus)
Sähköposti	myrkytys@hus.fi

KOHTA 2: VAARAN YKSILOINTI

2.1 Aineen tai seoksen luokitus

2.1.1 Asetuksen (EY) 1272/2008 (CLP) mukaisesti:

Flam Liq. 3	H226	Syttyvät nesteet, vaarakategoria 2
Skin Sens. 1	H317	Herkistymisen – iho, vaarakategoria 1
STOT RE 2	H373	Elinvaarallinen myrkyllisyys – toistuva altistuminen, vaarakategoria 2
Aquatic Chronic 3	H412	Vaarallisuus vesiympäristölle – krooninen vaara, kategoria 3

2.2 Merkinnät

2.2.1 Merkinnät asetuksen (EY) 1272/2008 (CLP) mukaisesti:



GHS02



GHS07



GHS08

Huomiosana: Varoitus

Päiväys: 6.2.2017

Edellinen päiväys:

Kauppanimet GLOSS ENAMEL RED, GLOSS ENAMEL GREEN, GLOSS ENAMEL MID BLUE, GLOSS ENAMEL DARK BLUE

2.2.2 Vaaralausekkeet:

H226	Syttyvä neste ja höyry.
H317	Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H373	Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.
H412	Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

2.2.3 Täydentävät lausekkeet:

EUH066	Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.
EUH208	Sisältää hiilivedyt, terpeenien käsittelyn sivutuotteet ja 2-Butanonioksiimi. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

2.2.4 Turvalausekkeet:

P101	Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.
P102	Säilytä lasten ulottumattomissa
P103	Lue merkinnät ennen käyttöä.
P210	Suojaa lämmöltä / kipinöiltä / avotulelta / kuumilta pinnoilta. — Tupakointi kielletty.
P235	Säilytä viileässä
P260	Älä hengitä sumua / höyryä / suihketta.
P271	Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto.
P273	Vältettävä päästämistä ympäristöön.
P280	Käytä suojakäsineitä / silmänsuojusta / kasvosuojusta.
P302+P352	JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla.
P333+P313	Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin.
P501	Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten/kansallisten määräysten mukaisesti

2.2.5 Sisältää: Teollisuusbenssiini (maaöljy) vetykäsittely raskas, Hiilivedyt, terpeenien käsittelyn sivutuotteet, 2-Butanonioksiimi

2.3 Muut vaarat

Ei muita tunnettuja vaaroja.

KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

3.1 Aineet (**)

Pääaineosan / aineosan nimi	CAS-, EY- tai indeksinumero	Pitoisuus
-----------------------------	-----------------------------	-----------

3.2 Seokset (**)

Aineen nimi	CAS-, EY- tai indeksinro	REACH-rekisteröintinro	Pitoisuus	Luokitus
Teollisuusbenssiini (maaöljy) vetykäsittely raskas *	CAS 64742-48-9 EY 265-150-3 Index 649-327-00-6	01-2119486659-16	25 - < 50 %	<u>ATP01:</u> Asp. Tox. 1; H304 , EUH066
Hiilivedyt, terpeenien käsittelyn sivutuotteet	CAS 68956-56-9 EY 273-309-3	01-2119980606-28	4 - < 10 %	<u>Oma luokitus:</u> Flam. Liq. 3; H226 , Asp. Tox. 1; H304 , Skin Irrit. 2; H315 , Skin Sens. 1; H317 , Aquatic Chronic 2; H411
Hiilivedyt C ₉ -C ₁₂ , n-alkaanit, isoalkaanit, syklistiset aromaattiset (2 - 25 %) *	CAS 1174921-79-9 EY 919-446-0	01-2119458049-33	2 - < 5 %	<u>Oma luokitus:</u> Flam- Liq. 3; H226 , Asp. Tox. 1; H304 , STOT SE 3; H336 , STOT RE 1; H372 , Aquatic Chronic 2; H411 , EUH066

Päiväys: 6.2.2017

Edellinen päiväys:

Kauppanimet GLOSS ENAMEL RED, GLOSS ENAMEL GREEN, GLOSS ENAMEL MID BLUE, GLOSS ENAMEL DARK BLUE

Teollisuusbenssiini (maaöljy), rikiton, raskas *	CAS 64742-82-1 EY 265-185-4 Index 649-330-00-2	01-2119490979-12	1 - < 5 %	<u>Oma luokitus:</u> Flam. Liq. 3; H226 , Asp. Tox. 1; H304 , STOT SE 3; H336 , STOT RE 1; H372 Aquatic Chronic 2; H411 , EUH066
Tisleet (maaöljy) rikittömät keskijae *	CAS 64742-80-9 EY 265-183-3 Index 649-223-00-0	01-2119480406-37	0,1 - < 0,3 %	<u>Oma luokitus:</u> Asp. Tox. 1; H304 , EUH066
2-Butanonioksiimi	CAS 96-29-7 EY 202-496-6 Index 616-014-00-0	01-2119539477-28	0,1 - < 0,3 %	<u>CLP00:</u> Acute Tox. 4; H312 , Eye Dam. 1; H318 , Skin Sens.1; H317 , Carc. 2; H351

Kommentteja	*Ainesosan bentseenipitoisuus < 0,1 til-%; ei karsinogeeninen. Ei sisällä muita ainesosia, jotka tämänhetkisen tietämyksen mukaan ja soveltuvina pitoisuusluokitellaan terveydelle tai ympäristölle vaarallisiksi tai joille on määritetty HTP –arvo tai PBT tai vPvB ja joista sen vuoksi tulisi ilmoittaa tässä osoissa. Luettelo ainesosien vaaralausekkeista teksteineen kohdassa 16.
-------------	---

KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Kaikissa epävarmoissa tapauksissa tai oireiden jatkuessa otettava yhteys lääkäriin. Jos mahdollista, näytä etiketti tai tämä tiedote. Tajuttomalle henkilölle ei koskaan saa antaa mitään suun kautta. Jos hengitys on epäsäännöllistä, jos ilmenee uneliaisuutta, tajunnan menetystä tai krampeja, altistunut on asetettava kylkiasentoon ja haettava viipymättä lääkärin apua (soita 112).

Hengitys	Altistunut henkilö siirretään raittiiseen ilmaan, pidetään levossa ja lämpimänä. Oireiden jatkuessa otettava yhteys lääkäriin.
Iho	Saastuneet vaatteet ja jalkineet riisutaan. Iho pestään runsaalla juoksevilla vedellä ja saippualla. Älä käytä liuottimia tai ohenteita ihon puhdistamiseen. Otetaan yhteys lääkäriin, jos ihoärsytys jatkuu
Roiskeet silmiin	Mahdolliset piilolinssit poistetaan. Silmiä huuhdellaan välittömästi runsaalla vedellä n. 15 minuutin ajan pitäen silmäluomet erillään. Toimitetaan lääkärin hoitoon/tarkistukseen.
Nieleminen	Poista mahdolliset tekohampaat. Suu huuhdellaan runsaalla vedellä. Ei saa oksennuttaa (aspiraatiovaara) . Jos tuotetta on selvästi nielty, otetaan viipymättä yhteys lääkäriin.

4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Hengitys	Sumun/aerosolin hengittäminen voi aiheuttaa hengitysteden ärsyyntymistä, huimausta, päänsärkyä ja pahoinvointia.
Iho	Pitkäaikainen tai toistuva kosketus aiheuttaa ihonärsyyntymistä, kuivumista ja halkeilua. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.
Roiskeet silmiin	Voi aiheuttaa silmä-ärsytystä.
Nieleminen	Voi aiheuttaa pahoinvointia, voimakasta kipua, oksennusta ja ripulia.

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Symptomaattinen hoito. Lääkehiilen käyttö ei ole suositeltavaa.

Päiväys: 6.2.2017

Edellinen päiväys:

Kauppanimet GLOSS ENAMEL RED, GLOSS ENAMEL GREEN, GLOSS ENAMEL MID BLUE, GLOSS ENAMEL DARK BLUE

KOHTA 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET	
5.1 Sammutusaineet	Käytä sellaista sammutusainetta, joka soveltuu ympäröivän tulipalon sammutukseen. Alkusammutukseen suositellaan jauhe-, vaahto-, CO ₂ tai vesisumua. Pienet määrät voi myös sammuttaa tukahduttamalla. Voimakasta vesisuihkua tulee välttää (roiskevaara).
5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat	Palossa muodostuu haitallisia hajoamistuotteita sisältävää tiheää mustaa savua (hiilidioskidi, hiilimonoksidi), jonka hengittämistä on vältettävä. Syttyvä neste ja höyry. Vapautuva höyry on ilmaa raskaampaa ja voi edetä lattiatasossa, jolloin myös etäsyttyminen on mahdollista. Tuotteen valuminen viemäriin voi aiheuttaa syttymis- tai räjähdysvaaran.
5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet	Palomiesten on käytettävä asianmukaista suojavarustusta ja itsenäistä paineilmahengityslaitetta kokonaamarilla. Käytettävä suojavarusteita (kypärät, suojaasappaat ja -käsineet), jotka täyttävät standardin EN 469 ja jotka antavat perussuojauksen kemikaalitapaturmissa. Sammutusvesiä ei saa päästää viemäriin tai vesistöön. Kuumuudelle alttiita suljettuja astioita voi jäähdyttää vedellä.
KOHTA 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ	
6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa	Vältettävä höyryjen/kaasujen hengittämistä sekä iho- ja silmäkosketusta. Poistettava syttymislähteet ja tuulettava tila. Altistusalueella käytettävä soveltuvaa raitisilmamaskia tai itsenäistä hengityslaitetta.
6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet	Tuotetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään.
6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet	Vuotanut neste imeytetään hiekkaan tms. imevään palamattomaan materiaaliin. Pienet määrät pyyhitään trasselilla tms. ja pintajäämät pestään pesuaineella. Jätteet kerätään asianmukaisesti merkittyihin suljettaviin astioihin ongelmajätteenä hävittämistä varten. Huokoiseen materiaaliin (trasselit, rievut ym.) sekoittuneena tuote voi aiheuttaa itsesyttymisen. Tällainen jäte on kerättävä erilliseen ilmatiiviiseen astiaan esim. vedellä kostutettuna ja säilytettävä ulkona ennen hävitystä.
6.4 Viittaukset muihin kohtiin	Kohta 1; yhteystiedot hätätilanteita varten Kohta 8; tiedot soveltuvista henkilönsuojaimista Kohta 13; tietoja jätteiden käsittelystä
KOHTA 7: KÄSITTELY JA VARASTOINTI	
7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet	Tuotteesta vapautuvat kaasut/höyryt ovat ilmaa raskaampia; suljetussa tilassa ne saattavat muodostaa ilman kanssa räjähtäviä seoksia. Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta. Työpiste eristettävä kaikista sytytyslähteistä. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty käsittelypaikalla.
7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet	Säilytetään pystyasennossa tiiviisti suljetussa alkueräastiasissa kuivassa, hyvin tuulettuvassa viileässä paikassa erillään syttymislähteistä ja elintarvikkeista. Säilytetään erillään hapettavista aineista sekä väkevästä emäksistä ja hapoista. Suojattava suoralta auringonvalolta.
7.3 Erityinen loppukäyttö	Maalaustyö; venemaali. Ks. käyttöohje

Päiväys: 6.2.2017

Edellinen päiväys:

Kaupanimet GLOSS ENAMEL RED, GLOSS ENAMEL GREEN, GLOSS ENAMEL MID BLUE, GLOSS ENAMEL DARK BLUE

KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET**8.1 Valvontaa koskevat muuttujat****HTP-arvot**

Ainesosa	8 h, ppm	8 h, mg/m ³	15 min, ppm	15 min, mg/m ³	Huom.
Teollisuusbensiini (maaöljy) vetykäsitelty raskas	-	500	-	-	-
Hiilivedyt C ₉ -C ₁₂ , n-alkaanit, isoalkaanit, sykliset aromaattiset (2 - 25 %)	-	100	-	-	-

Muut raja-arvot

Tietoja ei saatavilla

DNEL-arvot

Tietoja ei saatavilla

PNEC-arvot

Tietoja ei saatavilla

8.2 Altistumisen ehkäiseminen

Tekniset torjuntatoimenpiteet	Työnopastus suoritettava huolellisesti. Huolehdtava riittävästä ilmanvaihdosta. Silmänhuuhdettua ja juoksevaa vettä oltava saatavilla. Kädet pestävä ennen taukoja ja käsittelyn jälkeen. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty ainetta käsiteltäessä.
Silmien tai kasvojen suojaus	Jos roiskevaara, käytettävä tiiviisti suojaavia suojalaseja tai kasvosuojainta (EN166)
Ihonsuojaus	Sopiva läpäisemätön roiskeita suojaava työvaatetus.
Käsien suojaus	Kemikaaleja kestävät CE-merkityt suojakäsineet; esim. Viton™ tai nitrili (EN 374).
Hengityksen suojaus	Huolehdtava hyvästä ilmanvaihdosta. Jos ilmanvaihto on riittämätön, on sivellin- tai telalevityksen yhteydessä käytettävä vähintään kaasusuodattimella A2 varustettua CE-merkittyä hengityssuojainta (EN 140). Käsiteltyjä pintoja hiottaessa on käytettävä hengityssuojainta suodattimella P3.
Termiset vaarat	Tuote itsessään ei aiheuta termisiä vaaroja. Korkeassa lämpötilassa tuotteesta voi vapautua terveydelle haitallisia höyry-/kaasuyhdisteitä (ks. 5.2)
Ympäristöaltistumisen torjuminen	Ei saa päästää viemäriin, vesistöön tai maaperään (ks. 6.3 ja 13.1)

KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIAALLISET OMINAISUUDET**9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot**

Olomuoto	Värillinen neste
Haju	Liutteenomainen
Hajukynnys	Ei määritetty
pH	Ei sovellu
Sulamis- tai jäätymispiste	Tietoa ei saatavilla
Kiehumispiste ja kiehumisalue	155 - 217 °C (Teollisuusbensiini (maaöljy), vetykäsitelty raskas)
Leimahduspiste	35 °C (Umpikuppi)
Haihtumisnopeus	Tietoa ei saatavilla
Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut)	Ei sovellu
Ylin ja alin syttyvyys- tai räjähdysraja	1,4% / 7,6 % (Teollisuusbensiini (maaöljy), vetykäsitelty raskas)
Höyrynpaine	Tietoa ei saatavilla

Päiväys: 6.2.2017

Edellinen päiväys:

Kauppanimet GLOSS ENAMEL RED, GLOSS ENAMEL GREEN, GLOSS ENAMEL MID BLUE, GLOSS ENAMEL DARK BLUE

Höyryntiheys	> 1 (ilma = 1)
Suhteellinen tiheys	0,92 – 0,96
Liukoisuus (liukoisuudet)	Ei liukene
Jakautumiskerroin: n-oktanol/vesi	Tietoa ei saatavilla
Itsesyttymislämpötila	Tietoa ei saatavilla
Hajoamislämpötila	Tietoa ei saatavilla
Viskositeetti	216 - 313 mm ² /s (20 °C)
Räjähätvyys	Tuote itsessään ei ole räjähtävä, kuitenkin räjähdysvaarallisten höyry-/ilmaseosten muodostuminen mahdollista.
Hapettavuus	Tuote ei ole hapettava

9.2 Muut tiedot

Ei muita oleellisia tietoja

KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS**10.1 Reaktiivisuus**

Ei reaktiivinen ohjeiden mukaisissa käyttö- ja varastointiolosuhteissa.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Stabiili ohjeiden mukaisessa varastoinnissa ja käsittelyssä (ks. kohta 7.2).

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Ei aiheuta vaarallisia reaktioita ohjeiden mukaisissa käyttö- ja varastointiolosuhteissa. Liuotenhöyryt voivat suljetussa tai huonosti tuulettuvassa tilassa muodostaa ilman kanssa räjähtävän seoksen.

10.4 Vältettävät olosuhteet

Huonosti tuulettuvat työtilat. Kuumuus, avotuli, kipinöinti.

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit

Säilytettävä ja käsiteltävä erillään hapettavista aineista sekä väkevista emäksistä ja hapoista.

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

Ohjeiden mukaisessa käytössä ja säilytyksessä vaarallisten hajoamistuotteiden muodostumista ei ole odotettavissa. Palaessa ja korkeassa lämpötilassa vapautuu haitallisia hajoamistuotteita kuten hiilimonoksidia, hiilidioksidia ja savua.

KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT**11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista****Välitön myrkyllisyys**

Teollisuusbenssiini (maaöljy) vetykäsitelty raskas	LD ₅₀	suun kautta, rotta	> 5000 mg/kg
	LD ₅₀	ihon kautta, kani	> 3000 mg/kg
	LC ₅₀ , 4h	hengitettynä, rotta	> 5000 mg/m ³
Hiilivedyt C ₉ -C ₁₂ , n-alkaanit, isoalkaanit, sykliset aromaattiset (2 - 25 %)	LD ₅₀	suun kautta, rotta	> 15000 mg/kg
	LD ₅₀	ihon kautta, kani	3400 mg/kg
Tisleet (maaöljy) rikittömät keskijae	LD ₅₀	suun kautta, rotta	> 5000 mg/kg
	LC ₅₀ , 4h	hengitettynä, rotta	4600 mg/m ³
2-Butanonioksiimi	LD ₅₀	suun kautta, rotta	3700 mg/kg
	LD ₅₀	ihon kautta, kani	920 mg/kg
	LC ₅₀ , 4h	hengitettynä, rotta	> 4,8 mg/l

Päiväys: 6.2.2017

Edellinen päiväys:

Kauppanimet GLOSS ENAMEL RED, GLOSS ENAMEL GREEN, GLOSS ENAMEL MID BLUE, GLOSS ENAMEL DARK BLUE

Ärsytys/korroosio

Tuote/ainesosa	Tulos	Laji	Altistus
Tisleet (maaöljy) rikittömät keskijae	Iho: Vaikeasti ärsyttävä	Kani	24 h, 500 mg
2-Butanonioksiimi	Silmät: Vaikeasti ärsyttävä	Kani	24 h, 100 µl

Elinkehtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen

Tuote/ainesosa	Luokka	Kohde-elimet
Hiilivedyt C ₉ -C ₁₂ , n-alkaanit, isoalkaanit, sykliset aromaattiset	Kategoria 3	Narkoottiset vaikutukset

Elinkehtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen

Tuote/ainesosa	Luokka	Kohde-elimet
Hiilivedyt C ₉ -C ₁₂ , n-alkaanit, isoalkaanit, sykliset aromaattiset	Kategoria 1	Keskushermosto

Aspiraatiovaara

Tuote/ainesosa	Tulos
Teollisuusbensiini (maaöljy) vetykäsittely raskas	ASPIRAATIOVAARA – kategoria 1
Hiilivedyt C ₉ -C ₁₂ , n-alkaanit, isoalkaanit, sykliset aromaattiset	ASPIRAATIOVAARA – kategoria 1
Teollisuusbensiini (maaöljy) vetykäsittely raskas	ASPIRAATIOVAARA – kategoria 1
Hiilivedyt, terpeenien käsittelyn sivutuotteet	ASPIRAATIOVAARA – kategoria 1
Tisleet (maaöljy) rikittömät keskijae	ASPIRAATIOVAARA – kategoria 1

Ihosyövyttävyyttä/ärsytys	Ärsyttää ihoa. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
Vakava silmävaurio/ärsytys	Ei luokiteltu. Roiskeet silmiin voivat aiheuttaa punoitusta ja kirvelyä.
Hengitysteiden tai ihon herkistyminen	Ärsyttää ihoa ja voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset	Ei tunnettuja vaikutuksia
Syöpää aiheuttavat vaikutukset	Ei luokiteltu syöpävaaralliseksi. Sisätää yhden syöpäsairauden vaaraa aiheuttavan ainesosan (2-Butanonioksiimi).
Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset	Ei tunnettuja mutageenisia vaikutuksia
Elinkehtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen	Suurten höyrypitoisuuksien hengittäminen voi alentaa keskushermoston toimintaa ja aiheuttaa huimausta.
Elinkehtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen	Saattaa vahingoittaa keskushermostoa (hengitysteitse).
Aspiraatiovaara	Ei luokiteltu korkeasta viskositeetista johtuen
Muut tiedot	Haihtuvien höyryjen/kaasujen hengittäminen voi ärsyttää hengityselimiä ja limakalvoja sekä aiheuttaa päänsärkyä ja huonovointisuutta. Pitkäaikainen suurten pitoisuuksien hengittäminen vaikuttaa huumaavasti ja aiheuttaa hermostollisia oireita, kuten väsyneisyyttä, hermostuneisuutta ja unihäiriöitä. Altistumisesta aiheutuvat vakavat vaikutukset voivat ilmetä viiveellä. Toistuva ihokosketus poistaa ihoa suojaavan rasvakerroksen ja voi aiheuttaa ärsytysihottumaa.

Päiväys: 6.2.2017

Edellinen päiväys:

Kauppanimet GLOSS ENAMEL RED, GLOSS ENAMEL GREEN, GLOSS ENAMEL MID BLUE, GLOSS ENAMEL DARK BLUE

KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE**12.1 Myrkyllisyys**

Tuotteesta sellaisenaan ei ole testattuja tietoja.

Teollisuusbensiini (maaöljy) vetykäsittely raskas	LC ₅₀ , 96 h	Kala	> 1000 mg/l
	EC ₅₀ , 48 h	Vesikirppu	> 1000 mg/l
	EC ₅₀ , 72 h	Levä	> 1000 mg/l
Hiilivedyt C ₉ -C ₁₂ , n-alkaanit, isoalkaanit, syklistiset aromaattiset (2 - 25 %)	LL ₅₀ , 96 h	Kala	10 - 30 mg/l
	EL ₅₀ , 48 h	Vesikirppu	10 - 22 mg/l
	EL ₅₀ , 96 h	Levä	2 - 5 mg/l
Hiilivedyt, terpeenien käsittelyn sivutuotteet	LC ₅₀ , 96 h	Kala	5,1 mg/l
	EC ₅₀ , 48 h	Vesikirppu	2,1 mg/l
	EC ₅₀ , 72 h	Levä	4,8 mg/l
2-Butanonioksiimi	LC ₅₀ , 96 h	Kala	843 mg/l
	EC ₅₀ , 48 h	Vesikirppu	750 mg/l
	EC ₅₀ , 72 h	Levä	83 mg/l

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

Tietoja ei ole saatavilla

12.3 Biokertyvyys

Tietoja ei ole saatavilla: tuote sisältää biokertyviksi arvioituja ainesosia

12.4 Liikkuvuus maaperässä

Tuote haihtuu hitaasti maan ja veden pinnalta. Tuote voi läpäistä maaperän ja kulkeutua pohjaveden pinnalle

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Tämän tuotteen ei katsota olevan pysyvä, kertyvä ja myrkyllinen (PBT) eikä sen katsota olevan erittäin pysyvä ja erittäin kertyvä (vPvB).

12.6 Muut haitalliset vaikutukset

Ei tunneta

KOHTA 13: JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT**13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät****13.1.1 Hävitettävä tuote**

Jätteet kerätään ja hävitetään jätehuoltoviranomaisten hyväksymän jätehuoltosuunnitelman mukaisesti. Nestemäinen jäte tulee toimittaa ongelmajätteiden keräyspisteeseen tai muualle vastaavaan paikkaan ongelmajätteenä käsiteltäväksi. Nestemäisen jätteen jättekoodiehdotus EWC: 08 01 11* (maali- ja lakkajätteet, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita. Ks. myös kohta 6.3.

13.1.2 Pakkausjäte

Tuotejäämiä sisältäviä pakkauksia käsitellään kuten hävitettävää tuotetta, ks. 13.1.1. Tyhjät kuivat myyntipakkaukset voidaan toimittaa järjestettyyn pakkausten kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle. Jättekoodiehdotus 15 01 04 (metallipakkaukset).

KOHTA 14: KULJETUSTIEDOT**14.1 YK-numero**

1263

14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi

MAALI

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka

3

14.4 Pakkausryhmä

III

14.5 Ympäristövaarat

Kyllä (Ympäristölle vaarallisen aineen merkkiä ei vaadita kuljetettaessa kokoina ≤ 5 L tai ≤ 5 kg)

14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle

Ei saatavilla

14.7 Kuljetus irtolastina MARPOL 73/78 –sopimuksen II liitteen ja IBC-säännösten mukaisesti

Ei oleellinen

Päiväys: 6.2.2017

Edellinen päiväys:

Kauppanimet GLOSS ENAMEL RED, GLOSS ENAMEL GREEN, GLOSS ENAMEL MID BLUE, GLOSS ENAMEL DARK BLUE

KOHTA 15: LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT**15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö**

1907/2006/EY	STMA 553/2008
2015/830/EU	VnA 179/2012, Liite 4
1272/2008/EY	VnA 1214/2016: HTP –arvot 2016
790/2009/EY	
944/2013/EU	

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

Tuotteelle ei ole tehty kemikaaliturvallisuusarviointia. Tuotteen mahdollisesti aiheuttamat riskit ovat hallittavissa noudattamalla tämän käyttöturvallisuustiedotteen ohjeita.

KOHTA 16: MUUT TIEDOT**Muutokset edelliseen versioon**

-

Lyhenteiden selitykset

-

Tietolähteet

Valmistajan KTT, 27/07/2016, vers. 3,
HSPA; Substance identification and naming convention for hydro-carbon solvents under REACH,
GESTIS Stoffdatenbank

Käytetty menetelmä luokituksen arvioinnissa

Luokitus	Menetelmä
Flam Liq. 3; H226	Testitulos
Skin Sens. 1; H317	Laskentamenetelmä
STOT RE 2; H373	Laskentamenetelmä
Aquatic Chronic 3; H412	Laskentamenetelmä

Luettelo ainesosien vaaralausekkeista kohdasta 3.2:

H226	Syttyvä neste ja höyry.
H304	Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.
H312	Haitallista joutuessaan iholle.
H315	Ärsyttää ihoa.
H317	Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H318	Vaurioittaa vakavasti silmiä.
H336	Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
H351	Epäillään aiheuttavan syöpää.
H372	Vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa
H411	Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
EUH066	Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

Työntekijöiden koulutus

Tämän käyttöturvallisuustiedotteen vastaanottajan tulee varmistaa, että kaikki ne, jotka saattavat käyttää, käsitellä tai hävittää tätä tuotetta, lukevat ja ymmärtävät tiedotteen sisällön.