

Päiväys: 4.2.2017

Edellinen päiväys:

Kauppanimi: UNDERWATER PRIMER GREY

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KEMIKAALI-ILMOITUS

KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT		
1.1	Tuotetunniste	
	Kauppanimi	UNDERWATER PRIMER GREY
	Tunnuskoodi	NAU500
1.2	Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella	
	Käyttötarkoitus sanallisesti	Maalaustyö; pohjustemaali veneille/vesilinjan alapuolelle
	Toimialakoodi (TOL) (*)	467, 477
	Käyttötarkoituskoodi (KT) (*)	59
	Kemikaalia voidaan käyttää yleiseen kulutukseen (*)	X
1.3	Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot	
	Toimittaja (valmistaja, maahantuoja, ainoa edustaja, jatkokäyttäjä, jakelija) Suomessa toimiva markkinoille luovuttaja (*)	
		Oy MARITIM Ab
	Osoite	Veneentekijäntie 1
	Postinumero ja -toimipaikka	00210 HELSINKI
	Puhelin	010 2740300
	Sähköpostiosoite	maritim@maritim.fi
	Y-tunnus	0111324-2
	Ulkomaisen valmistajan tiedot	AKZO NOBEL COATINGS S.P.A
	Puhelin	+39-010-659 5741
	Sähköpostiosoite	nauticalsds@akzonobel.com
1.4	Hätäpuhelinnumero	
	Numero, nimi ja osoite	HYKS, Myrkytystietokeskus PL 360 00029 HUS (HELSINKI)
	Puhelin	(09) 471 977 tai (09) 4711 (keskus)
	Sähköposti	myrkytys@hus.fi
KOHTA 2: VAARAN YKSILÖINTI		
2.1	Aineen tai seoksen luokitus	
2.1.1	Asetuksen (EY) 1272/2008 (CLP) mukaisesti:	
	Flam Liq. 3	H226 Syttyvät nesteet, vaarakategoria 3
	STOT SE 3	H335 Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen, vaarakategoria 3, hengitysteiden ärsytys
	STOT SE 3	H336 Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen, vaarakategoria 3, narkoottiset vaikutukset
	STOT RE 2	H373 Elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen, vaarakategoria 2
	Aquatic Chronic 2	H411 Vaarallisuus vesiympäristölle – krooninen vaara, kategoria 2

Päiväys: 4.2.2017

Edellinen päiväys:

Kauppanimi: UNDERWATER PRIMER GREY

2.2 Merkinnät**2.2.1 Merkinnät asetuksen (EY) 1272/2008 (CLP) mukaisesti:**

GHS02



GHS07



GHS08



GHS09

Huomiosana: Varoitus

2.2.2 Vaaralausekkeet:

H226	Syttyvä neste ja höyry.
H335	Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.
H336	Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
H373	Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.
H411	Myrkyllistä vesieliölle, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

2.2.3 Täydentävät vaaralausekkeet:

EUH066	Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.
--------	--

2.2.4 Turvalausekkeet:

P101	Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.
P102	Säilytä lasten ulottumattomissa
P103	Lue merkinnät ennen käyttöä.
P210	Suojaa lämmöltä / kipinöiltä / avotulelta / kuumilta pinnoilta. — Tupakointi kielletty.
P235	Säilytä viileässä
P260	Älä hengitä sumua / höyryä / suihketta.
P271	Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto.
P273	Vältettävä päästämistä ympäristöön.
P280	Käytä suojakäsineitä / silmänsuojusta / kasvosuojusta.
P301+P331+P315	JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ei saa oksennuttaa. Hakeudu välittömästi lääkäriin.
P302+P352	JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla.
P304+P340	JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä lepoasennossa, jossa on helppo hengittää.
P305+P351+P338	JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
P501	Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten/kansallisten määräysten mukaisesti

2.2.5 Sisältää Liuotinbensiini (maaöljy), kevyt, aromaattinen,
Liuotinbensiini (maaöljy), keskiraskas alifaattinen

2.3 Muut vaarat

Ei muita tunnettuja vaaroja.

KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA**3.1 Aineet (**)**

Pääaineosan / aineosan nimi	CAS-, EY- tai indeksinumero	Pitoisuus

Päiväys: 4.2.2017

Edellinen päiväys:

Kauppanimi: UNDERWATER PRIMER GREY

3.2 Seokset (**)				
Aineen nimi	CAS-, EY- tai indeksinro	REACH-rekisteröintinro	Pitoisuus	Luokitus
Liutinbenssiini (maaöljy), kevyt, aromaattinen *	CAS 64742-95-6 EY 265-199-0 Ind. 649-356-00-4	01-2119455851-35	25 - < 50 %	<u>Oma luokitus:</u> Flam. Liq. 3; H226 , Asp. Tox. 1; H304 , STOT SE 3; H335 , STOT SE 3; H336 , Aquatic Chronic 2; H411 , EUH066
Liutinbenssiini (maaöljy), keskiraskas alifaattinen *	CAS 64742-88-7 EY 265-191-7 Ind. 649-405-00-X		3 - < 5 %	<u>Oma luokitus:</u> Asp. Tox. 1; H304 , Skin Irrit. 2; H315 , STOT SE 3; H336 , STOT RE 1; H372 (keskushermosto), Aquatic Chronic 2; H411
Hiilivedyt, C ₉ , aromaattiset *	CAS 128601-23-0 EY 918-668-5		2 - < 3 %	<u>Oma luokitus:</u> Flam. Liq. 3; H224 , Asp. Tox. 1; H304 , STOT SE 3; H335 , STOT SE 3; H336 , Aquatic Chronic 2; H411 , EUH066

Kommentteja	*Ainesosan bentseenipitoisuus < 0,1 til-%; ei karsinogeeninen. Ei sisällä muita ainesosia, jotka tämänhetkisen tietämyksen mukaan ja soveltuvina pitoisuusluokitellaan terveydelle tai ympäristölle vaarallisiksi tai joille on määritetty HTP –arvo tai PBT tai vPvB ja joista sen vuoksi tulisi ilmoittaa tässä osiossa. Luettelo ainesosien vaaralausekkeista teksteineen kohdassa 16.
-------------	---

KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET**4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus**

Kaikissa epävarmoissa tapauksissa tai oireiden jatkuessa otettava yhteys lääkäriin. Jos mahdollista, näytä etiketti tai tämä tiedote. Tajuttomalle henkilölle ei koskaan saa antaa mitään suun kautta. Jos hengitys on epäsäännöllistä, jos ilmenee uneliaisuutta, tajunnan menetystä tai krampeja, altistunut on asetettava kylkiasentoon ja haettava viipymättä lääkärin apua (soita 112).

Hengitys	Altistunut henkilö siirretään raittiiseen ilmaan, pidetään levossa ja lämpimänä. Oireiden jatkuessa otettava yhteys lääkäriin.
Iho	Saastuneet vaatteet ja jalkineet riisutaan. Iho pestään runsaalla juoksevalla vedellä ja saippualla. Älä käytä liuottimia tai ohenteita ihon puhdistamiseen. Otetaan yhteys lääkäriin, jos ihoärsytys jatkuu.
Roiskeet silmiin	Mahdolliset piilolinssit poistetaan. Silmiä huuhdellaan välittömästi runsaalla vedellä n. 15 minuutin ajan pitäen silmäluomet erillään. Toimitetaan lääkärin hoitoon/tarkistukseen.
Nieleminen	Poista mahdolliset tekohampaat. Suu huuhdellaan runsaalla vedellä. Ei saa oksennuttaa (aspiraatiovaara) . Jos tuotetta on selvästi nielty, otetaan viipymättä yhteys lääkäriin.

4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Hengitys	Voi aiheuttaa hengitysteiden ärsyyntymistä, yskimistä, päänsärkyä, huimausta ja pahoinvointia.
Iho	Pitkäaikainen tai toistuva kosketus aiheuttaa ihon ärsyyntymistä, kuivumista ja halkeilua..
Roiskeet silmiin	Voi aiheuttaa silmä-ärsytystä.
Nieleminen	Voi aiheuttaa pahoinvointia. Ks. kohta 11.1.

Päiväys: 4.2.2017

Edellinen päiväys:

Kauppanimi: UNDERWATER PRIMER GREY

4.3	Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
	Symptomaattinen hoito. Lääkehiilen käyttö ei ole suositeltavaa.
KOHTA 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET	
5.1	Sammutusaineet
	Käytä sellaista sammutusainetta, joka soveltuu ympäröivän tulipalon sammutukseen. Alkusammutukseen suositellaan jauhe-, vaaho-, CO ₂ tai vesisumua. Pienet määrät voi myös sammuttaa tukahduttamalla. Voimakasta vesisuihkua tulee välttää (roiskevaara).
5.2	Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
	Palossa muodostuu tiheää mustaa savua ja palokaasuja (hiilidioksidi, hiilimonoksidi sekä metallioksiedeja), joille altistuminen voi aiheuttaa vaaraa terveydelle. Tuote on palava. Vapautuva höyry/kaasu on ilmaa raskaampaa ja se voi edetä lattiatasossa, jolloin myös etäsyttyminen on mahdollista. Tuotteen valuminen viemäriin voi aiheuttaa syttymis- tai räjähdysvaaran.
5.3	Palontorjuntaa koskevat ohjeet
	Palomiesten on käytettävä asianmukaista suojavarustusta ja itsenäistä paineilmahengityslaitetta kokonaamarilla. Käytettävä suojavarusteita (kypärät, suojaasappaat ja -käsineet), jotka täyttävät standardin EN 469 ja jotka antavat perussuojauksen kemikaalitapaturmissa. Sammutusvesiä ei saa päästää viemäriin tai vesistöön. Kuumuudelle alttiita suljettuja astioita voi jäähdyttää vedellä.
KOHTA 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ	
6.1	Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa
	Vältettävä höyryjen/kaasujen hengittämistä ja ihokosketusta. Poistettava syttymislähteet ja tuuletettava tila. Altistusalueella käytettävä soveltuva raitisilmamaskia tai itsenäistä hengityslaitetta.
6.2	Ympäristöön kohdistuvat varotoimet
	Estä läikkyneen tuotteen valuminen viemäriin, vesistöön ja maaperään.
6.3	Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet
	Vuotanut neste imeytetään hiekkaan tms. imevään palamattomaan materiaaliin. Pienet määrät pyyhitään trasselilla tms. ja pintajäämät pestään pesuaineella. Jätteet kerätään asianmukaisesti merkittyihin suljettaviin astioihin ongelmajätteenä hävittämistä varten. Huokoiseen materiaaliin (trasselit, rievut ym.) sekoittuneena tuote voi aiheuttaa itsesyttymisen. Tällainen jäte on kerättävä erilliseen ilmatiiviiseen astiaan esim. vedellä kostutettuna ja säilytettävä ulkona ennen hävitystä.
6.4	Viittaukset muihin kohtiin
	Kohta 1; yhteystiedot hätätilanteita varten Kohta 8; tiedot soveltuvista henkilönsuojaimista Kohta 13; tietoja jätteiden käsittelystä
KOHTA 7: KÄSITTELY JA VARASTOINTI	
7.1	Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet
	Tuotteesta vapautuvat kaasut/höyryt ovat ilmaa raskaampia; suljetussa tilassa ne saattavat muodostaa ilman kanssa räjähtäviä seoksia. Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta. Työpaikka eristettävä kaikista sytytyslähteistä. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty käsittelypaikalla.
7.2	Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
	Säilytetään pystyasennossa tiiviisti suljetussa alkueräastiasissa kuivassa, hyvin tuulettuvassa viileässä paikassa erillään syttymislähteistä ja elintarvikkeista. Säilytetään erillään hapettavista aineista sekä väkevästä emäksistä ja hapoista. Suojattava suoralta auringonvalolta.
7.3	Erityinen loppukäyttö
	Maalaustyö: pohjustemaali veneille; ks. käyttöohje
KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET	
8.1	Valvontaa koskevat muuttujat

HTP-arvot 2016 :

Ainesosa	8 h, ppm	8 h, mg/m ³	15 min, ppm	15 min, mg/m ³	Huom.
Liutotinbenssiini (maaöljy), kevyt, aromaattinen	-	100	-	-	-

Päiväys: 4.2.2017

Edellinen päiväys:

Kauppanimi: UNDERWATER PRIMER GREY

Muut raja-arvot	Tietoja ei saatavilla
DNEL-arvot	Tietoja ei saatavilla
PNEC-arvot	Tietoja ei saatavilla

8.2 Altistumisen ehkäiseminen

Tekniset torjuntatoimenpiteet	Työnopastus suoritettava huolellisesti. Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta. Silmänhuuhdettua ja juoksevaa vettä oltava saatavilla. Kädet pestävä ennen taukoja ja käsittelyn jälkeen. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty tuotetta käsiteltäessä.
Silmien tai kasvojen suojaus	Käytettävä tiiviisti suojaavia suojalaseja tai kasvosuojainta (EN 166).
Ihonsuojaus	Sopiva läpäisemätön roiskeita suojaava työvaatetus.
Käsien suojaus	Kemikaaleja kestävät CE-merkityt suojakäsineet; Viton™ tai nitrili (EN 374).
Hengityksen suojaus	Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Jos ilmanvaihto on riittämätön, on sivellin- tai telalevityksen yhteydessä käytettävä vähintään kaasusuodattimella A2 varustettua CE-merkittyä hengityssuojainta (EN 140). Käsiteltyjä pintoja hiottaessa on käytettävä hengityssuojainta suodattimella P3.
Termiset vaarat	Tuote itsessään ei aiheuta termisiä vaaroja. Korkeassa lämpötilassa tuotteesta voi vapautua terveydelle haitallisia höyry-/kaasuyhdisteitä (ks. 5.2)
Ympäristöaltistumisen torjuminen	Ei saa päästää viemäriin, vesistöön tai maaperään (ks. 6.3 ja 13.1).

KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto	Harmaa neste
Haju	Liutteenomainen
Hajukynnyks	Ei määritetty
pH	Ei sovellu
Sulamis- tai jäätymispiste	Tietoa ei saatavilla
Kiehumispiste ja kiehumisalue	Pienin tunnettu arvo: 166 °C (Liutotinbensiini (maaöljy), kevyt, aromaattinen)
Leimahduspiste	33 °C (Umpikuppi)
Haihtumisnopeus	Tietoa ei saatavilla
Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut)	Ei sovellu
Ylin ja alin syttyvyys- tai räjähdysraja	1,4 % / 7,6 % (Liutotinbensiini (maaöljy), kevyt, aromaattinen)
Höyrynpaine	Tietoa ei saatavilla
Höyryntiheys	> 1 (ilma = 1)
Suhteellinen tiheys	1,1
Liukoisuus (liukoisuudet)	Ei liukene veteen
Jakautumiskerroin: n-oktanoliv/vesi	Tietoa ei saatavilla
Itsesyttymlämpötila	Tietoa ei saatavilla
Hajoamislämpötila	Tietoa ei saatavilla
Viskositeetti	300 mm ² /s (20 °C)
Räjähtävyys	Tuote itsessään ei ole räjähtävä, kuitenkin räjähdysvaarallisten höyry-/ilmaseosten muodostuminen mahdollista.

Päiväys: 4.2.2017

Edellinen päiväys:

Kauppanimi: UNDERWATER PRIMER GREY

Hapettavuus

Tuote ei ole hapettava

9.2 Muut tiedot

Ei muita oleellisia tietoja

KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS**10.1 Reaktiivisuus**

Ei reaktiivinen ohjeiden mukaisissa käyttö- ja varastointiolosuhteissa.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Stabiili ohjeiden mukaisessa varastoinnissa ja käsittelyssä (ks. kohta 7.2).

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Tuote ei aiheuta vaarallisia reaktioita ohjeiden mukaisissa käyttö- ja varastointiolosuhteissa. Liuotehöyryt voivat suljetussa tai huonosti tuulettuvassa tilassa muodostaa ilman kanssa räjähtävän seoksen.

10.4 Vältettävät olosuhteet

Huonosti tuulettuvat työtilat. Kuumuus, avotuli, kipinänto.

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit

Säilytettävä ja käsiteltävä erillään hapettavista aineista sekä hapoista ja väkevistä emäksistä.

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

Ohjeiden mukaisessa käytössä ja säilytyksessä vaarallisten hajoamistuotteiden muodostumista ei ole odotettavissa. Palaessa ja korkeassa lämpötilassa tuotteesta vapautuu haitallisia hajoamistuotteita kuten hiilidioksidia ja hiilimonoksidia sekä savua.

KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT**11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista****Välitön myrkyllisyys**

Liuotinbenssiini (maaöljy), kevyt, aromaattinen	LD ₅₀	suun kautta, rotta	> 6800 mg/kg
	LD ₅₀	ihon kautta, kani	> 3400 mg/kg
	LC ₅₀ , 4h	hengitettynä, rotta (höyry)	6193 mg/m ³

Ärsytys/korroosio

Tuote/ainesosa	Tulos	Laji	Altistus
Liuotinbenssiini (maaöljy), kevyt, aromaattinen	Silmät: Lievä ärsyttävä aine	Kani	24 h, 100 µl

Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen

Tuote/ainesosa	Luokka	Kohde-elimet
Liuotinbenssiini (maaöljy), kevyt, aromaattinen	Kategoria 3 Kategoria 3	Hengityselinten ärsytys, Narkoottiset vaikutukset
Liuotinbenssiini (maaöljy), keskiraskas alifaattinen	Kategoria 3	Narkoottiset vaikutukset
Hiilivedyt, C ₉ , aromaattiset	Kategoria 3	Hengityselinten ärsytys, Narkoottiset vaikutukset

Elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen

Tuote/ainesosa	Luokka	Kohde-elimet
Liuotinbenssiini (maaöljy), keskiraskas alifaattinen	Kategoria 1	Keskushermosto

Aspiraatiovaara

Tuote/ainesosa	Tulos
Liuotinbenssiini (maaöljy), kevyt, aromaattinen	ASPIRAATIOVAARA – kategoria 1
Liuotinbenssiini (maaöljy), keskiraskas alifaattinen	ASPIRAATIOVAARA – kategoria 1
Hiilivedyt, C ₉ , aromaattiset	ASPIRAATIOVAARA – kategoria 1

Päiväys: 4.2.2017

Edellinen päiväys:

Kauppanimi: UNDERWATER PRIMER GREY

Ihosyövyttävyys/ärsytys	Ei luokiteltu. Pitkäaikainen tai toistuva kosketus voi aiheuttaa ihon kuivumista ja halkeilua.
Vakava silmävaurio/ärsytys	Ei luokiteltu. Roiskeet silmiin voivat aiheuttaa punoitusta ja kirvelyä.
Hengitysteiden tai ihon herkistyminen	Ei todettuja herkistäviä vaikutuksia. Ks. kohta 4.2
Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset	Ei tunnettuja vaikutuksia
Syöpää aiheuttavat vaikutukset	Ei tunnettuja karsinogeenisiä vaikutuksia
Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset	Ei tunnettuja mutageenisia vaikutuksia
Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen	Luokiteltu; saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä sekä uneliaisuutta ja huimausta
Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen	Ei luokiteltu
Aspiraatiovaara	Tuote on luokiteltu aspiraatiovaaralliseksi; Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. Keuhkoihin joutuneena tuote voi aiheuttaa hengenvaarallisen kemiallisen keuhkotulehduksen.
Muut tiedot	Haihtuvien höyryjen/kaasujen hengittäminen voi ärsyttää hengityselimiä ja limakalvoja sekä aiheuttaa päänsärkyä ja huonovointisuutta. Pitkäaikainen suurten pitoisuuksien hengittäminen vaikuttaa huumaavasti ja aiheuttaa hermostollisia oireita, kuten väsyneisyyttä, hermostuneisuutta ja unihäiriöitä. Altistumisesta aiheutuvat vakavat vaikutukset voivat ilmetä viiveellä. Toistuva ihokosketus poistaa ihoa suojaavan rasvakerroksen ja voi aiheuttaa ärsytysihottumaa.

KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE**12.1 Myrkyllisyys**

Tuotteesta sellaisenaan ei ole testattuja tietoja.

Liutinbensiini (maaoily), kevyt, aromaattinen	LC ₅₀ , 96 h	Kala	9,22 mg/l
	EC ₅₀ , 48 h	Vesikirppu	6,14 mg/l
	EC ₅₀ , 72 h	Levä	19 mg/l

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

Tietoa ei saatavilla

12.3 Biokertyvyys

Tietoja ei ole saatavilla.

12.4 Liikkuvuus maaperässä

Tietoja ei saatavilla; tuote voi läpäistä maaperän ja kulkeutua pohjaveden pinnalle.

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Ei sovelleta

12.6 Muut haitalliset vaikutukset

Ei tunnetta

Päiväys: 4.2.2017

Edellinen päiväys:

Kauppanimi: UNDERWATER PRIMER GREY

KOHTA 13: JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT	
13.1	Jätteiden käsittelymenetelmät
13.1.1	Hävitettävä tuote
	Jätteet kerätään ja hävitetään jätehuoltoviranomaisten hyväksymän jätehuoltosuunnitelman mukaisesti. Nestemäinen jäte tulee toimittaa ongelmajätteiden keräyspisteeseen tai muualle vastaavaan paikkaan ongelmajätteenä käsiteltäväksi. Nestemäisen jätteen jätekoodiehdotus EWC: 08 01 11* (maali- ja lakkajätteet, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita. Jätteen luokittelu on aina loppukäyttäjän vastuulla. Ks. myös kohta 6.3
13.1.2	Pakkausjäte
	Tuotejäämiä sisältäviä pakkauksia käsitellään kuten hävitettävää tuotetta, ks. 13.1.1. Tyhjät kuivat ja paineettomat myyntipakkaukset voidaan toimittaa järjestettyyn pakkausten kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle. Jätekoodiehdotus 15 01 04 (metallipakkaukset).
KOHTA 14: KULJETUSTIEDOT	
14.1	YK-numero
	1263
14.2	Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi
	MAALI
14.3	Kuljetuksen vaaraluokka
	3
14.4	Pakkausryhmä
	III
14.5	Ympäristövaarat
	Kyllä (Ympäristölle vaarallisen aineen merkkiä ei vaadita kuljetettaessa kokoina ≤ 5 L tai ≤ 5 kg)
14.6	Erityiset varotoimet käyttäjälle
	Ei saatavilla
14.7	Kuljetus irtolastina MARPOL 73/78 –sopimuksen II liitteen ja IBC-säännösten mukaisesti
	Ei oleellinen
KOHTA 15: LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT	
15.1	Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö
	1907/2006/EY 1090/2016/EU
	1272/2008/EY STMA 553/2008
	790/2009/EY VnA 179/2012, Liite 4
	605/2014/EU VnA 1214/2016: HTP –arvot 2016
	1179/2016/EU
15.2	Kemikaaliturvallisuusarviointi
	Tuotteelle ei ole tehty kemikaaliturvallisuusarviointia. Tuotteen mahdollisesti aiheuttamat riskit ovat hallittavissa noudattamalla tuotteen käyttöohjetta ja tämän käyttöturvallisuustiedotteen ohjeita.
KOHTA 16: MUUT TIEDOT	
Muutokset edelliseen versioon	-
Lyhenteiden selitykset	-
Tietolähteet	Valmistajan ktt: 06/06/2016, vers. 2, GESTIS-Stoffdatenbank, ECHA C&L Inventory, HSPA; Substance identification and naming convention for hydro-carbon solvents under REACH

Päiväys: 4.2.2017

Edellinen päiväys:

Kauppanimi: UNDERWATER PRIMER GREY

Käytetty menetelmä luokituksen arvioinnissa

Luokitus	Menetelmä
Flam Liq. 3; H226	Testitulos
STOT SE 3; H335	Laskentamenetelmä
STOT SE 3; H336	Laskentamenetelmä
STOT RE 2; H373	Laskentamenetelmä
Aquatic Chronic 2; H411	Laskentamenetelmä

Luettelo ainesosien vaaralausekkeista kohdasta 3.2:

H224	Erittäin helposti syttyvä neste ja höyry.
H226	Syttyvä neste ja höyry.
H304	Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.
H315	Ärsyttää ihoa.
H335	Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.
H336	Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
H372	Vahingoittaa elimiä (keskushermosto) pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa
H411	Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
EUH066	Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

Työntekijöiden koulutus

Tämän käyttöturvallisuustiedotteen vastaanottajan tulee varmistaa, että kaikki ne, jotka saattavat käyttää, käsitellä tai hävittää tätä tuotetta, lukevat ja ymmärtävät tiedotteen sisällön.